



Husqvarna K 1260, 14"

Husqvarna K 1260 är marknadens mest kraftfulla motorkap med en effekt på hela 5.8 kW. Den är utrustad med bl a nya generationen Active Air Filtration™, ett av marknadens mest effektiva centrifugalluftreningsystem, samt ett mycket effektivt avvibreringssystem. K 1260 lämpar sig för tyngre kapning av betong och sten vid ombyggnader, renovering och nyproduktion, håltagningsarbeten utomhus och justering av fönster- och dörröppningar samt vid rör, asfalt- och metallkapning. Den är också ideal för kapning av kantsten och trädgårdsplattor vid markarbeten.



SmartCarb™
inbyggd automatisk filterkompenseromg, ger bibehållen hög effekt och lägre bränsleförbrukning.



Poly V-rem
Alla modeller är utrustade med med Poly-V rem för bättre kraftöverföring, betydligt längre livslängd och service intervall.



Anti-vibrations system
Avvibreringssystemet minskar kapmaskinens vibrationer i handtagen, vilket gör den bekvämare och kan användas under längre perioder. För bättre arbetsställningar och mindre fysisk påfrestning är det brett mellan handtagen. Handtagen och den korta motorkroppen gör att användaren hela tiden kan stå tätt intill maskinen vilket ger bättre kontroll och hantering.



DEX
DEX är ett dammhanteringssystem för våt- och torrkapning och dammsugsenheten på K 3000 Vac är en av lösningarna inom systemet. De flesta av de övriga kapmaskinerna har en snålspolande våtkapsats som säkerställer att exakt rätt mängd vatten används för att binda dammet. Resultatet är renare kapning med mindre vatten och slam jämfört med vanlig våtkapning. Den mobila batteridrivna vattentanken WT 15 finns som tillbehör och gör att du slipper pumpa manuellt.

Ytterligare egenskaper

Active Air Filtration™

Den nya generationens Active Air Filtration™ är ett av de effektivaste luftfiltersystemen på marknaden med en drifttid (vid torrkapning) på upp till ett år utan filterservice.

Tekniska Data

Motorspecifikationer

Motor	Luftkyld tvåtaktsmotor
Cylindervolym, cm ³	118,8 cm ³
Effekt, kW	5,8 kW
Bränsletankens volym	1,25 l
Tomgångsvarvtal	2700 v/min

Tekniska Data**Vibration & noise data**

Vibrationer, främre handtag, (a hv , eq) m /s ²	3,3 m/s ²
Vibrationer främre handtag	3,3/3,6 m/s ²
Vibrationer, bakre handtag, (a hv , eq) m /s ²	3,5 m/s ²
Vibrationer bakre handtag	3,5/4,1 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	117 dB(A)

Skärutrustning

Klingdiameter	350 mm
Klingdiameter	350/400 mm
Max. sågdjup	125 mm
Max. sågdjup	125/145 mm
Centrumhål, diameter	25,4 mm

Overall dimensions

Vikt (utan skärutrustning), kg	13,7 kg
Vikt, utan skärutrustning	13,7/14,4 kg

Deleted attributes

Bränsletank, volym	1,25 l
--------------------	--------