



HUSQVARNA 560 XP® G

Husqvarna 560 XP® har utvecklats för professionella skogshuggare. Sågen är designad för att göra det tuffaste jobbet enkelt och med mängder av nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift. Vår unika motorteknik med X-TORQ® ger mer effekt över ett brett varvtalsregister, upp till 20% lägre bränsleförbrukning och upp till 75% lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning. Uppvärmda handtag ökar komforten under kalla och fuktiga förhållanden.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



RevBoost™
Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat.



Air Injection™
Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.



Handtagsvärme
Effektiva värmeslingor i främre och bakre handtaget gör sågen mer komfortabel att använda i kyla och väta.

Ytterligare egenskaper

Snabb acceleration
Låg vikt på alla rörliga motordelar ger en snabb acceleration.

Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmjörningen till dina behov.

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Förgasarvärme
Elektriskt uppvärmd förgasare säkerställer användning i kallt klimat.

Luftfilter med snabbvred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Sidomonterad kedjesträckare
Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Luftfilterkåpa
Snäpplåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Ytterligare egenskaper**Snäpplåst cylinderkåpa**

Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Synlig bränslenivå

Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Oförlorbara svärdsuttrar

Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Tredelad vevaxel

Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Riktmärken för fällning

Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data**Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm ³	59,8 cm ³
Cylinderdiameter	46 mm
Slaglängd	36 mm
Effekt, kW	3,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Förgasare	Zama
Bränsletankens volym	0,65 l
Bränsleförbrukning	494 g/kWh
Tändsystem	SEM DM61
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	3,65 Nm/8100 v/min
Typ av luftfilter	Nylon 80µ

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,35 l
Oljepumpstyp	Ställbart oljeflöde
Oljepumpskapacitet	6-15 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,7/3,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	118 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärds längd, min-max, cm	33-61 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	21,3 m/s
Spårvidd	0,058 "
Typ av drivhjul	Rim 7
Svärdsinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Tekniska Data

Vikt (utan skärutrustning), kg 5,8 kg

Standardutrustning

508 91 21-64 - Svärd 15" .325"

501 84 04-64 - Kedja 15" .325" 1,5 mm

Tillbehör